

Teknisk specifikation PosPLUS II

Mått	L 44 x B 27 x H 14 mm	
Vikt	14 g utan USB kablage	
Temperatur	-20 till +40 °C	
Fukt	10-85 % RH	
Mekanisk hållfasthet	IEC721-3-7 klass 7M2	
Elsäkerhet	SS-EN 60 950-1	
EMC	Emission	EN 55022:2010 Class B
	Immunitet	EN 55024:1998+A1:2008/10+A2:2003+A11:2009+A12:2011 EN 61000-4-2:2009, -3
Kontrollminne	Kapacitet 4GB	Upp till 16 000 000 poster
	Kapacitet 8GB	Upp till 32 000 000 poster
	Kapacitet 128GB	Upp till 500 000 000 poster
	Max Antal Användare/PosPLUS A	1 (1000 ggr ny komb. av orgnr/kassaid)
	Max Antal Användare/PosPLUS C	Upp till 9999
	Lagringstid	7 år
Livslängd Drift	7 år	
Klocka	Onoggrannhet	< 9 ppm vid 20 °C
	Drifttid utan extern strömförsörjning	7 år
Skalskydd	Permanent sluten kapsling i plast	
Port 1 USB	USB matningsspänning	4.5 till 5.5 V
	Strömförbrukning Vila	< 50 mA
	Strömförbrukn. SD skrivning	< 200 mA
	Strömförbrukning SD läsning	< 200 mA
	Anslutning	USB Micro B
	VCP	Deafult: 57600/8/1/none (Kan ändras)
Port 3 SD	Minneskort SD 4-128GB	
Port 2 Serial	5V-36V, Class III, VCP Default: 57600/8/1/none (Kan ändras)	
Visuella indikeringar	Röd och Gul (Grön) LED-indikering	